

Моторное масло RAVENOL EFS 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 0W-20

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1111105-001
Артикул:
1111105-001-01-999
Штрих-код:
4014835843127



4 литра

Артикул:
1111105-004
Артикул:
1111105-004-01-999
Штрих-код:
4014835843158



10 литров

Артикул:
1111105-010
Артикул:
1111105-010-01-999
Штрих-код:
4014835860377



20 литров

Артикул:
1111105-020
Артикул:
1111105-020-01-999
Штрих-код:
4014835846753



20 литров, esobox

Артикул:
1111105-B20
Артикул:
1111105-B20-01-888
Штрих-код:
4014835846777



60 литров

Артикул:
1111105-060
Артикул:
1111105-060-01-999
Штрих-код:
4014835846791



208 литров

Артикул:
1111105-208
Артикул:
1111105-208-01-999
Штрих-код:
4014835846814

1000 литров

Артикул:
1111105-700

RAVENOL EFS 0W-20 - полностью синтетическое легкотекучее моторное масло новейшего класса вязкости SAE 0W-20, разработанное по технологии CleanSynto® на основе полиальфаолефинов для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей.

Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу. Обладает прекрасными низкотемпературными свойствами. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Благодаря рецептуре на основе высококачественного базового масла масло имеет высокий индекс вязкости. Отличные свойства при «холодном» пуске обеспечивают оптимальное смазывание. Благодаря экономии топлива уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу. НTHS мин. 2,9 mPa*s. Сохраняет класс вязкости даже при длительной эксплуатации масла.

Применяется как высокопроизводительное легкотекучее моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Рецептура масла минимизирует вероятность преждевременного воспламенения топлива LSPI (LowSpeedPre-Ignition). Рекомендовано для турбированных бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива Turbo-GDI.

Применение **RAVENOL EFS 0W-20** обеспечивает:

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Исключительную экономию топлива благодаря специально подобранному базовому маслу и комплексу присадок. Низкую испаряемость, благодаря низкому расходу масла
- Предотвращение образования шлама, коксования, отложений и коррозии при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Отсутствие образования отложений в камере сгорания, поршневой группе и вентилях
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Отсутствие вредных выбросов и окисления
- Хорошую абсорбцию твердых частиц и дисперсию
- Нейтральность к уплотнительным материалам

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN Plus, SP (RC)	
ACEA	C5, C6	
ILSAC	GF-6A	
Одобрено производителем	BMW Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Volvo VCC RBS0-2AE	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-13340, Geely, Lynk & Co, Opel OV 040 1547 - A20, Polestar, VOLVO	
Подходит для	Honda, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota	
Плотность при 20°C	844 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	42.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.65 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	4700 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	10.240 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.47 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0121675, 0121673, 0121671, 121675, 121673, 121671, 0121672, 121672, 0121674, 121674

BMW

83212461989, 83212463696, 83212463698, 83212463695, 83212463697, 83215A07EB9, 83212461988, 83212461990, 83212461991, 83215A07EB0

Chrysler

68152004PC, 68152005PA, 68199087PC, 68522999AA, 68199087PA, 68152005PB, 68152005PC, 68199087PB, 68522989AA

Geely

550046007, SH550045102, SH550045106, 4013003205

Hyundai Motor

0510000181, 0510000481

Mazda

830077116, 830077226, 830077985, 183598, 0000770W20QT, 0000G50W20MQ, 830077117, 830077271, 830077986, 183196, 206474, 8300771785

Nissan

KLAM600202, KLAM800202, KLAN800202, KLAN800220, KLAN000202, KLAN000220, KE90090134, KE90090174, KLAN300201, KLALA0020A, 999PK000W20N, KLANC00202, KLAPC00202, KLAP000220, KLAP000202, KLAM600204, KLAM800204, KLAN000204, KLAN800204, KE90090144, KLAN300203, KLALA0020C, KLAP000204

Opel

1638015580, 600051389, 600051392

Volvo

31392923, 31392925, 31321501, 31392924, 31321502

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111105-001-01-998	
4 литра	1111105-004-01-A01 1111105-004-01-998	2200000065155
5 литров (акция 4+1)	1111105-A05-01-909	4014835875142
60 литров	1111105-060-01-998	