

Моторное масло RAVENOL DFE 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 0W-20

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1111109-001
Артикул:
1111109-001-01-999
Штрих-код:
4014835853737



4 литра

Артикул:
1111109-004
Артикул:
1111109-004-01-999
Штрих-код:
4014835853768



5 литров

Артикул:
1111109-005
Артикул:
1111109-005-01-999
Штрих-код:
4014835853799



10 литров

Артикул:
1111109-010
Артикул:
1111109-010-01-999
Штрих-код:
4014835853829



20 литров

Артикул:
1111109-020
Артикул:
1111109-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:
1111109-B20



60 литров

Артикул:
1111109-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111109-D60
Артикул:
1111109-D60-01-888
Штрих-код:
4014835854192



208 литров

Артикул:
1111109-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111109-D28
Артикул:
1111109-D28-01-888



1000 литров

Артикул:
1111109-700

RAVENOL DFE 0W-20 – полностью синтетическое легкотекучее моторное масло на основе ПАО (ПАО – полиальфаолефины) с применением технологии CleanSynto® для бензиновых двигателей с и без турбонаддува, например, двигатели GDI, с прямым (непосредственным) впрыском топлива.

RAVENOL DFE 0W-20 снижает трение, уменьшает износ и расход топлива. Увеличенные интервалы замены согласно рекомендациям автопроизводителя.

RAVENOL DFE 0W-20 предотвращает LSPI (преждевременное воспламенение смеси в цилиндре), что помогает избежать повреждения двигателя. Обеспечивает прочную масляную пленку при "холодном пуске".

Благодаря значительному снижению расхода топлива RAVENOL DFE SAE 0W-20 способствует защите окружающей среды путем сокращения в нее вредных выбросов.

Применение RAVENOL DFE 0W-20 обеспечивает:

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Low SAPS = низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы
- Стабильные вязкостные характеристики
- Устойчивость к сдвигу
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Чистоту катализаторов

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN Plus, SP (RC)	
ILSAC	GF-6A	
Одобрено производителем	GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1	
Плотность при 20°C	840 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.93 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	50.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	158	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.78 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5400 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	14.600 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.8 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

AcDelco

109236, 88865907

Alpine

100191, 0100191, 0100199, 100199, 0100192, 100192, 0100193, 100193, 0100195, 100195, 0100194, 100194

Chrysler

68523030AA, 68397239CA, 68397239PA, 68152004PA, 68152004CA, 68152004AA, 68152004BA, 68152004CB, 68152004GA, 68524962AA, 68523969AA, 68523029AA, 68218956AA, 68218956CB, K68218956AA, K68218956CB, 68218956AB, 68218956CA, 68218956CC, 68524002AA, 68524118AA

General Motors

88865443, 88863903, 88865188, 88861515, 120799, 88865553, 19352900, 109143, 109232, 109116, 88865564, 19370575, 88865717, 88865747, 88865913, 88865987, 19312053, 19353384, 19354308, 88864069, 19259487, 19259784, 19420562, 109236T, 93737492, 93737455, 88865900, 88864072, 93737493, 93737456, 88864016, 88865189, 88865557, 88865716, 88865712, 88865908, 109237, 109117, 88861516, 120746, 88864017, 88865190, 88861756, 19431578A, 19431578, 88865914, 88864070, 19420056, 19371389, 88865748, 88865718, 88865711, 109233, 88865554

Honda

87989036, 00W20BASNOLDRM, 08232P99A1HMR, 087989029, 08232P99C1HMR, 08232P99A1LHE, 08232P99A30HE, 087989037, 087989137, 0821199904, 0821799977, 0821799976, 08232P99D1LHE, 821199904, 0822799974, 0821799974, 0822799974HMR, 08232P99D4LHE, 08232P99C3HMR, 0821199907, 821199907, 08232P99A6HMR, 087989081, 821199906, 0821199906, 08232P99D6LHE

Hyundai Motor

0510000161, 0510000461

Mitsubishi

3013611

Motorcraft

XO0W20DFSR, XO0W20Q1SP, XO0W20QSP, XO0W20DSPR, XO0W20Q3SP, XO0W20DSP

Suzuki

9900021A70036, 9900021A70026, 9900021A70206

Toyota

0888009209, 0888009210, 0888082654

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1111109-004-01-999	4014835924291
5 литров	1111109-005-01-A1R	4014835860223
20 литров, есовох	1111109-B20-01-888	
60 литров	1111109-060-01-888 1111109-060-01-999	
208 литров	1111109-208-01-888 1111109-208-01-999	