www.ravenol.ru

Моторное масло RAVENOL SSV Fuel Economy 0W-30

USVO® Ultra Strong Viscosity Oil CleanSynto®

Вязкость: 0W-30

Полностью синтетическое

1 литр

Артикул:
1111145-001
Артикул:
1111145-001-01-999
Штрих-код:
4014835842458

4 литра

Артикул:
1111145-004
Артикул:
1111145-004-01-999
Штрих-код:
4014835842489

5 литров

Артикул:
1111145-005
Артикул:
1111145-005-01-999
Штрих-код:
4014835867536

10 литров

Артикул:
1111145-010
Артикул:
1111145-010-01-999
Штрих-код:
4014835860391

20 литров

Артикул:
1111145-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1111145-B20
Артикул:
1111145-B20-01-888
Штрих-код:
4014835842533

60 литров

Артикул:
1111145-060

60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111145-D60
Артикул:
1111145-D60-01-888
Штрих-код:
4014835842557

208 литров

Артикул:
1111145-208
Артикул:
1111145-208-01-999
Штрих-код:
2200000083562

208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111145-D28
Артикул:
1111145-D28-01-888

RAVENOL SSV 0W-30 – полностью синтетическое легкотекучее масло на основе ПАО, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и USVO® для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува легковых автомобилей. Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Имеет высокий индекс вязкости благодаря специально подобранному базовому маслу и ПАО. Превосходные свойства при холодном пуске обеспечивают оптимальное смазывание даже в фазе непрогретого двигателя. Благодаря экономии топлива RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30 снижает эмиссию вредных веществ в атмосферу

Применение RAVENOL SSV 0W-30 обеспечивает:

- Экономию топлива в частичной и полной нагрузке
- Прекрасную защиту от износа и высокий индекс вязкости даже при высоких скоростных режимах эксплуатации, увеличивая срок службы двигателя
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах ниже -30 °C
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колец и вентилей
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Удлиненные интервалы замены, бережное отношение к окружающей среде

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
ACEA	A5, B5	
Одобрено производителем	MB-Approval 229.6, Volvo VCC 95200377	
Плотность при 20°C	838 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	58 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	167	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.97 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35ºC	5540 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	16.300 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.2 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine
101641, 0101641, 0101642, 0101644, 101644, 101642, 0101645, 101645, 0101643, 101643

BMW
83212449994, 83212431037, 83212431038, 83212431039, 83212462939, 83212462942

General Motors
93160348, 1942019, 1942020, 93160349, 93160353, 1942029, 93160350

Land Rover
LR007129

Nissan
KLAN100304, KLAPN00304, KLAN100302, KLAPN00302

Opel
1942021

Фасовки снятые с производства

Фасовка	*Артикул*	*Штрих-код*
4 литра	1111145-004-01-A01	
5 литров	1111145-005-01-A1R	
8 литров	1111145-008-01-BFD	
20 литров	1111145-020-01-888	
60 литров	1111145-060-01-888 1111145-060-01-999	
208 литров	1111145-208-01-888	