

# Моторное масло RAVENOL Super Turbo 20W-50

**Вязкость: 20W-50**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1113126-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1113126-004**



**5 литров**

Артикул:  
**1113126-005**



**10 литров**

Артикул:  
**1113126-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1113126-020**



**20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1113126-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1113126-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1113126-208**



**1000 литров**

Артикул:

**1113126-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CH-4, SL	
ACEA	A3, B4, E2	
Соответствует требованиям	Cummins CES 20071, Deutz DQC II-10, MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, MTU Type 1, Mack EO-M, VW 501.01, VW 505.00, Volvo VDS	
Плотность при 20°C	876,0	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	133	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	6500 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	241 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.3 mgKOH/g	ASTM D2896