

Моторное масло RAVENOL Super HD 30

Вязкость: 30W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1113300-001
Артикул:
1113300-001-01-999



4 литра

Артикул:
1113300-004
Артикул:
1113300-004-01-999



5 литров

Артикул:
1113300-005
Артикул:
1113300-005-01-999



10 литров

Артикул:
1113300-010



20 литров

Артикул:
1113300-020
Артикул:
1113300-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:
1113300-B20



60 литров

Артикул:
1113300-060
Артикул:
1113300-060-01-999



208 литров

Артикул:
1113300-208
Артикул:
1113300-208-01-999



1000 литров

Артикул:

1113300-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CD, SF	
Соответствует требованиям	CCMC G4, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Плотность при 20°C	876 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	103.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	106	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1113300-001-01-000	
	1113300-001-06-999	
10 литров	1113300-010-01-999	