www.ravenol.ru

# Моторное масло RAVENOL SVT 10W-40 для автомобилей с большим пробегом

**Вязкость: 10W-40** | *Полусинтетическое*

## 1 литр

Артикул:
**1116103-001**
Артикул:
1116103-001-01-999
Штрих-код:
4014835802858

## 5 литров

Артикул:
**1116103-005**
Артикул:
1116103-005-01-999
Штрих-код:
4014835802872

## 20 литров

Артикул:
**1116103-020**

## 20 литров, ecobox

Артикул:
**1116103-B20**

## 60 литров

Артикул:
**1116103-060**

## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:
**1116103-D60**

## 208 литров

Артикул:
**1116103-208**

**RAVENOL SVT 10W-40** - это полусинтетическое моторное масло, разработанное по новой рецептуре специально для автомобилей с пробегом свыше 100000 км.

Обеспечивает исключительно прочную масляную пленку и очень хорошую устойчивость к сдвигу, благодаря комплексу защитных присадок снижается расход масла и обеспечивает защиту от пенообразования и износа.

Рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с большим пробегом, с турбонаддувом и без, с непосредственным впрыском топлива.

Благодаря специальному комплексу присадок, применяемых в рецептуре восстанавливает критические узлы двигателя и защищает уплотнители. Благодаря этому увеличивается срок службы двигателя, что особенно важно для старых автомобилей.

Особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных автомобилей, с турбонаддувом и без, с непосредственным впрыском топлива, с большим пробегом, свыше 100.000 км.

Является всесезонным моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с пробегом свыше 100000 км, снижает расход масла.

Увеличивает срок службы двигателя, что особенно важно для старых автомобилей, снижает расход масла и обеспечивает защиту от пенообразования и износа. Гарантирует чистоту двигателя.

## Применение RAVENOL SVT 10W-40 обеспечивает:

- Высокую защиту от износа, что особенно важно при нагрузках и редкой замене масла
- Экономию топлива
- Хорошие детергентные и моющие свойства, что снижает пенообразование
- Увеличенный срок службы масла благодаря устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Чистоту катализаторов

## Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| API | CF, SM | |
| ACEA | A3, B4 | |
| Соответствует требованиям | BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500.00, VW 501.00, VW 502.00, VW 505.00 | |
| Плотность при 20°C | 862 г/см³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 13.9 мм²/с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 93.2 мм²/с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 151 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C | 4.03 мПа*с | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC | 4900 мПа*с | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 18.000 mPa*s | ASTM D4684 |
| Температура застывания | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 9.5 % | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 238 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 10.1 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.3 %wt. | DIN 51575 |

## Аналоги OEM

**AcDelco**

*88863081, 109043*

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|---|---|---|
| 20 литров, ecobox | 1116103-B20-01-888 | |
| 60 литров | 1116103-060-01-999 | |
| 208 литров | 1116103-208-01-999 | |