

Моторное масло гоночное RAVENOL RSE Racing Sport Ester 10W-50

Вязкость: 10W-50

Полностью синтетическое

1 литр



Артикул:
1141105-001
Артикул:
1141105-001-01-999
Штрих-код:
4014835726819

4 литра



Артикул:
1141105-004
Артикул:
1141105-004-01-999
Штрих-код:
4014835726895

5 литров



Артикул:
1141105-005

10 литров



Артикул:
1141105-010
Артикул:
1141105-010-01-999

20 литров



Артикул:
1141105-020

20 литров, есобох



Артикул:
1141105-B20

60 литров



Артикул:
1141105-060

60 литров, принтованная бочка



Артикул:
1141105-D60



208 литров

Артикул:
1141105-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1141105-D28



1000 литров

Артикул:
1141105-700

RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 – полностью синтетическое, высоколегированное, легкотекучее гоночное моторное масло на основе смеси эстеров и полиальфаолефинов. Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.

Благодаря высокому индексу вязкости, хорошей устойчивости к сдвигу и специально подобранному комплексу присадок с содержанием вольфрама, гоночное масло RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации.

Свойства вольфрама значительно сглаживают структуру поверхности в двигателе, тем самым снижая трение и износ и значительно улучшая механическую эффективность, обеспечивают защиту от коррозии (окисления) и пенообразования.

Применение гоночного масла RAVENOL RSE SAE 10W-50 обеспечивает

- Максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях вождения
- Высокое давление масла
- Превосходную защиту от коррозии
- Низкую летучесть
- Снижение воздействия на окружающую среду
- Чистоту катализаторов
- Экономия топлива за счет сокращения потерь на трение
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Сниженное пенообразование
- Стабильную масляную пленку и высокую защиту от износа
- Предотвращение образования черного шлама
- Защиту от образования нагара и отложений

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|---|-----------------|
| Протестировано партнерами | Nürburgring | |
| Рекомендовано партнерами | Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) | |
| Плотность при 20°C | 854 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 17.5 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 111 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 174 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C | 5.3 мПа*с | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 4859 мПа*с | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 15.000 мПа*s | ASTM D4684 |
| Температура застывания | -54 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 6.1 % | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 246 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 11.9 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.3 %wt. | DIN 51575 |
| Область применения | Opel Motorsport | |

Аналоги OEM

Nissan

KLAM410520, KLAM410502, KLAM41050202, KLAM41052002, KLAM410504, KLAM41050204, KLAM41050402

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 литр | 1141105-001-01-100 | 4014835639218 |
| | 1141105-001-06-999 | 2200000030412 |
| 5 литров | 1141105-005-01-999 | |
| 10 литров | 1141105-010-01-999 | |

| <i>Фасовка</i> | <i>Артикул</i> | <i>Штрих-код</i> |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 20 литров | 1141105-020-01-999 | |
| 20 литров, есовох | 1141105-B20-01-888 | |
| 60 литров | 1141105-060-01-999 | |
| 208 литров | 1141105-208-01-999 | |