

# Моторное масло для 2Т скутеров RAVENOL Scooter 2-Takt Fullsynth

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1151150-001**  
Артикул:  
1151150-001-01-999



## 4 литра

Артикул:  
**1151150-004**  
Артикул:  
1151150-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835727595



## 10 литров

Артикул:  
**1151150-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1151150-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1151150-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1151150-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1151150-208**



## 1000 литров

Артикул:  
**1151150-700**

RAVENOL SCOOTER Fullsynth. 2-Takt - окрашенное в красный цвет полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB), как с воздушным, так и с водяным охлаждением. Подходит для систем смешанной и отдельной смазки. Разработано на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB) с добавлением специального комплекса присадок для масел для 2-х тактных двигателей.

Разработано специально для 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением двухколесной техники.

Применение:

Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином 1:100.

Подходит для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при высоких нагрузках.

Рекомендуется для 2-х тактных двигателей двухколесной техники с водяным охлаждением. Подходит для систем смешанной и отдельной смазки.

### **Применение SCOOTER 2-Takt Fullsynth. обеспечивает:**

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания
- Низкую температуру застывания, что позволяет использовать при очень низких температурах без риска замерзания

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TD	
JASO	FD	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGD	
Подходит для	Aprilia, Honda, Кумсо, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Плотность при 20°C	865 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	10.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	67.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	144	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	128 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

## Аналоги OEM

### Honda

0824099951HA, 0824599911, 0824599901, 08240M9900CT2, 08240M9901CT2

### Suzuki

900021740

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1151150-001-01-999	
	1151150-001-06-999	
1 литр	1151150-001-01-100	4014835637818
	1151150-001-06-999	2200000018250
20 литров	1151150-020-01-999	
60 литров	1151150-060-01-999	