

Моторное масло для 2Т RAVENOL Selfmix 2T

Минеральное



0.1 литра

Артикул:
1153100-100
Артикул:
1153100-100-05-030
Штрих-код:
4014835102248



1 литр

Артикул:
1153100-001
Артикул:
1153100-001-01-999
Штрих-код:
4014835728615



1 литр с дозатором

Артикул:
1153100-D01
Артикул:
1153100-D01-01-998
Штрих-код:
4014835780019



4 литра

Артикул:
1153100-004



10 литров

Артикул:
1153100-010



20 литров

Артикул:
1153100-020



20 литров, есовох

Артикул:
1153100-B20



60 литров

Артикул:
1153100-060
Артикул:
1153100-060-01-999
Штрих-код:
4014835728660



208 литров

Артикул:
1153100-208



1000 литров

Артикул:
1153100-700

RAVENOL Selfmix 2T – минеральное масло для двухтактных двигателей малогабаритной техники (используется как рабочая жидкость, смешивается с топливом).

Предотвращает коксование пазов поршневых колец, камеры сгорания и выпускных отверстий. Также помогает избежать загрязнений на свечах зажигания и ржавчины на трущихся элементах.

Применение:

Специально разработано в качестве универсального смазочного материала для двухтактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением, в малых и средних рабочих объемах, при смешанной или раздельной смазке.

При использовании в раздельных системах смазки продукт гарантирует оптимальное смазывание и минимальное выделение дыма в окружающую среду.

Применяется для двухтактных бензиновых двигателей с водяным или воздушным охлаждением, например, для газонокосилок, бензопил, триммеров, а также подходит для мотоциклов, мопедов, мотовелосипедов.

Рекомендуемые пропорции смешивания **RAVENOL Selfmix 2T**:

Максимум - 1:50. Придерживайтесь рекомендациям производителя техники!

Упаковка 1000 мл:

15 л топлива = 1 : 15
20 л топлива = 1 : 20
25 л топлива = 1 : 25
30 л топлива = 1 : 30
40 л топлива = 1 : 40
50 л топлива = 1 : 50

Применение **Selfmix 2T** обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Отсутствие коксообразования
- Универсальное применение
- Защиту окружающей среды за счет сокращения выбросов

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FB	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGB, NMMA TC-W	
Подходит для	Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, STIHL	
Плотность при 20°C	872 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	9 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	66.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	110	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	178 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

Аналоги OEM

Alpine

0100611, 0100612, 0100613, 0100615, 100611, 100612, 100613, 100615, 0100614, 100614

Husqvarna

587808512

STIHL

07813198411, 07813198410, 07813198434, 07813198433, 07813198401

Suzuki

9900021B40016

Фасовки снятые с производства

Фасовка

Артикул

Штрих-код

1 литр	1153100-001-01-100	4014835101371
	1153100-001-01-001	2200000050939
	1153100-001-06-999	2200000024886
	1153100-001-01-998	2200000037497
		2200000022400
1 литр с дозатором	1153100-001-01-001	2200000024886
	1153100-001-01-100	2200000037497
		2200000050939
		2200000022400
		4014835101371
4 литра	1153100-004-01-999	
10 литров	1153100-010-01-999	
20 литров	1153100-020-01-999	
60 литров	1153100-060-01-100	4014835102262
		2200000026651
		2200000031754
208 литров	1153100-208-01-999	