

# Моторное масло RAVENOL Watercraft Mineral 2T

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1153210-001**  
Артикул:  
1153210-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835729414



## 4 литра

Артикул:  
**1153210-004**  
Артикул:  
1153210-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835729490



## 5 литров

Артикул:  
**1153210-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1153210-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1153210-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1153210-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1153210-060**  
Артикул:  
1153210-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835729469



## 208 литров

Артикул:  
**1153210-208**



## 1000 литров

Артикул:

**1153210-700**

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла.

Рецептура моторного масла RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt специально разрабатывалась для двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов). Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя.

Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей аквабайков, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Минеральное моторное масло RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием.

Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки.

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:50 до 1:75. Однако для каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

Некоторые модели современных водных мотоциклов осуществляют самостоятельную дозировку в зависимости от режимов работы двигателя.

Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt окрашен в синий цвет.

Применение **WATERCRAFT Mineral 2-Takt** обеспечивает:

- Отличную защиту от коррозии во всех смазочных частях двигателя
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Отличную защиту от износа
- Чистое горение без осадков
- Отсутствие коксообразования

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FB	
Одобрено производителем	NMMA TC-W3	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGB	
Плотность при 20°C	872 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	9.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	118	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	100 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1153210-001-01-100	4014835639614
	1153210-001-06-999	2200000029287
5 литров	1153210-005-01-999	
10 литров	1153210-010-01-999	
20 литров	1153210-020-01-999	
208 литров	1153210-208-01-999	