

# Моторное масло RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 mineral

**Вязкость: 25W-40**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1163215-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1163215-004**



**10 литров**

Артикул:  
**1163215-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1163215-020**  
Артикул:  
1163215-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835730427



**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1163215-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1163215-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1163215-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1163215-700**

## Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                                                    | Аудит           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | CF                                                                                          |                 |
| Соответствует требованиям                   | DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA                                                |                 |
| Подходит для                                | Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar |                 |
| Плотность при 20°C                          | 876 г/см <sup>3</sup>                                                                       | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Синий                                                                                       | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 19 мм <sup>2</sup> /с                                                                       | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 161.4 мм <sup>2</sup> /с                                                                    | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 133                                                                                         | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C | 6100 мПа*с                                                                                  | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -30 °C                                                                                      | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                   | 245 °C                                                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                              | 11.1 mgKOH/g                                                                                | ASTM D2896      |
| Тактность двигателя                         | 4T                                                                                          |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 1 литр     | 1163215-001-01-999 |           |
|            | 1163215-001-06-999 |           |
| 4 литра    | 1163215-004-01-999 |           |
| 10 литров  | 1163215-010-01-999 |           |
| 60 литров  | 1163215-060-01-999 |           |
| 208 литров | 1163215-208-01-999 |           |