www.ravenol.ru

Моторное масло RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 mineral

Вязкость: 25W-40 | *Минеральное*

1 литр

Артикул:
1163215-001

4 литра

Артикул:
1163215-004

10 литров

Артикул:
1163215-010

20 литров

Артикул:
1163215-020
Артикул:
1163215-020-01-999
Штрих-код:
4014835730427

20 литров, ecobox

Артикул:
1163215-B20

60 литров

Артикул:
1163215-060

208 литров

Артикул:
1163215-208

1000 литров

Артикул:
1163215-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF	
Соответствует требованиям	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	876 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	19 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.4 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	133	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15ºC	6100 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	245 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163215-001-01-999 1163215-001-06-999	
4 литра	1163215-004-01-999	
10 литров	1163215-010-01-999	
60 литров	1163215-060-01-999	
208 литров	1163215-208-01-999	