www.ravenol.ru

Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-40

Вязкость: 10W-40 | *Синтетическое*

1 литр

Артикул:
1172112-001
Артикул:
1172112-001-01-999
Штрих-код:
4014835731110

4 литра

Артикул:
1172112-004
Артикул:
1172112-004-01-999
Штрих-код:
4014835731196

10 литров

Артикул:
1172112-010

20 литров

Артикул:
1172112-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1172112-B20

60 литров

Артикул:
1172112-060

60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1172112-D60
Артикул:
1172112-D60-01-888
Штрих-код:
4014835783430

208 литров

Артикул:
1172112-208

208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1172112-D28

1000 литров

Артикул:
1172112-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-40 - синтетическое современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива.

Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах. Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне.

Является новой высокотехнологичной разработкой, которая создавалась специально для мотоспорта.

Применение:

Применяется для всех типов 4-х тактных двигателей мотоциклов, где предписано применение масел класса JASO MA2 T903:2016 и вязкостью SAE 10W-40.

Применение **Motobike 4-T Ester SAE 10W-40** обеспечивает:

- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.98	JASO T904
JASO T904 SFI	1.69	JASO T904
JASO T904 STI	1.94	JASO T904
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	850 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.16 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	94.73 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	154	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4.22 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC	5900 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	21.300 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	3.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	254 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

Alpine
121461, 0121461, 0121463, 121463, 0121465, 121465, 0121462, 121462, 0121464, 121464

BRP
779425, 779426

Honda
0823699951, 0823399961, 0823699961, 08C35A141M02, 08C35A141M01, 08C35A14W0M, 08C35A141L01

Hyundai XTeer
1041016

Kawasaki
K61021202A, K61021302

Suzuki
9900022B58B001, 9900022B58208, 9900022B57B001, 9900022B57208, 9900022B56B001, 9900022B56208, 9900022B58060, 9900022B57060, 9900022B56060

Yamaha
LUB10W40AP12

Yamalube
YMD650310101, YMD650310102, YMD650310103, YMD650310104, YMD650310105, YMD650312081, YMD650312082, YMD650312083, YMD650310100, YMD65021BSF0, YMD65021BFN0, YMD650210101, YMD650210102, YMD650210103, YMD650210104, YMD650210105, YMD650212081, YMD650212082, YMD650212083, YMD650210F00, YMD650310402, YMD650310403, YMD650310404, YMD650310405, YMD650310500, YMD650210402, YMD650210403, YMD650210404, YMD650210405, YMD650316001, YMD650316002, YMD650316003, YMD650316000, YMD650216001, YMD650216002, YMD650216003

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1172112-001-01-100 1172112-001-06-999	4014835702011 2200000018991
20 литров	1172112-020-01-999	
60 литров	1172112-060-01-888 1172112-060-01-999	
208 литров	1172112-208-01-999	