

# Трансмиссионное масло RAVENOL TSG 75W-90

**Вязкость: 75W-90**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1222101-001**  
Артикул:  
1222101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835734210



## 4 литра

Артикул:  
**1222101-004**  
Артикул:  
1222101-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835734296



## 10 литров

Артикул:  
**1222101-010**  
Артикул:  
1222101-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835734241



## 20 литров

Артикул:  
**1222101-020**  
Артикул:  
1222101-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835734227



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1222101-B20**  
Артикул:  
1222101-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835788923



## 60 литров

Артикул:  
**1222101-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1222101-D60**  
Артикул:  
1222101-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835734234



## 208 литров

Артикул:  
**1222101-208**  
Артикул:  
1222101-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835734289



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1222101-D28**  
Артикул:  
1222101-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835734203



**1000 литров**

Артикул:  
**1222101-700**

**RAVENOL TSG 75W-90** – синтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла с добавлением полиальфаолефинов.

Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых автомобилей.

Добавление полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло **RAVENOL TSG 75W-90** при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности.

Применение **RAVENOL TSG 75W-90** обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Стабильность даже при высоких нагрузках
- Оптимальную вязкость при изменении температур
- Высокую термическую стабильность
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Чрезвычайно низкую температуру застывания
- Хорошую совместимость с эластомерами для предотвращения утечек

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Соответствует требованиям	Ford ESF-M2C 175, GM B0401043, VW 501.50, VW G 052 911, VW G 060 726	
Плотность при 20°C	837.5 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	15.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	95.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	176	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	88.700 мПа*s	ASTM D2983
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Аналоги OEM

### Ford

XT4QGL, 1045737, 5015547, 97SXM2C200AA, 97SXM2C200BA, A86SX2C175AA, 1045738, 5015548, A86SX2C175BA, 5012119, A83SX2C175AA

### Geely

SH550027967

### Hyundai Motor

043005L1A0, 043005L1A00001, 043005L1A0, 043005L6A0

### Hyundai XTeer

1011435, 1041435, 1120435

### Toyota

0888581026, 0888581023, 0888501513

### Volkswagen Group

G052178S0, G052178A2

### Volvo

1161723, 1161647, 1161724

### УАЗ

000000473400800, 473400800, 473401200

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1222101-001-01-000	4014835641112 2200000038432
	1222101-001-01-999-1	
	1222101-001-06-999	
10 литров	1222101-010-01-000	4014835641143 2200000024893
	1222101-020-01-000	4014835641129 2200000030214 2200000035103
20 литров	1222101-020-01-888	
60 литров	1222101-060-01-999	
208 литров	1222101-208-01-000	4014835641174
		2200000049636