

Трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel EPX 85W-90 GL-5

Вязкость: 85W-90

Минеральное



1 литр

Артикул:
1223206-001



4 литра

Артикул:
1223206-004



20 литров

Артикул:
1223206-020
Артикул:
1223206-020-01-999



20 литров, есобох

Артикул:
1223206-B20



60 литров

Артикул:
1223206-060
Артикул:
1223206-060-01-999



208 литров

Артикул:
1223206-208
Артикул:
1223206-208-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B	
Плотность при 20°C	882 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	130.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	222 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Ford

1781297, 5000166, 5000167, A72SX19K261CA, A72SX19K261DA, 5009922, A82SX19K261AA

Toyota

0888500500, 0888500503

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1223206-004-01-999	
20 литров, есобох	1223206-B20-01-888	