

# RAVENOL STOU 5W-30

**Вязкость: 5W-30**



**20 литров**

Артикул:  
**1310108-020**



**60 литров**

Артикул:  
**1310108-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1310108-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CG-4, GL-4	
ACEA	E2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Ford ESN-M2C 159-B, John Deere J27, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	
Плотность при 20°C	856 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	161	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.8 %wt.	DIN 51575

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1310108-020-01-999	
208 литров	1310108-208-01-999	