

# Трансмиссионное масло RAVENOL STOU 20W-40

**Вязкость: 20W-40**



## 20 литров

Артикул:  
**1310114-020**  
Артикул:  
1310114-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835740129



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1310114-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1310114-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1310114-208**  
Артикул:  
1310114-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835740181



## 1000 литров

Артикул:  
**1310114-700**

RAVENOL STOU SAE 20W-40 универсальное минеральное тракторное масло, предназначенное для сельскохозяйственной техники, экскаваторов и строительной техники, разработано на основе высококачественного, очищенного от сольвентов минерального базового масла. Является специальным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Соблюдайте рекомендации производителя по подбору жидкости, порядка и периодичности её смены.

RAVENOL STOU SAE 20W-40 применяется для двигателей, трансмиссий и гидравлических систем современной тракторной техники. Высококачественное базовое масло и специально подобранный

пакет присадок гарантирует круглогодичную бесперебойную работу техники.

## **Применение:**

RAVENOL STOU SAE 20W-40 применяется в двигателях, трансмиссиях и гидравлических системах современной тракторной техники.

RAVENOL STOU SAE 20W-40 обеспечивает универсальное применение одного смазочного материала во всех узлах: как моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, как трансмиссионное масло (вкл. системы мокрых тормозов) и как гидравлическое масло.

RAVENOL STOU SAE 20W-40 может применяться как компрессорное масло.

## **Классификации и спецификации:**

RAVENOL STOU SAE 20W-40 соответствует следующим стандартам и спецификациям:

### **Спецификации:**

API CE, API SF, API GL-4, ACEA E1ACEA E2

### **Соответствует:**

Моторное масло: SAE 20W-40, API CG-4

Трансмиссионное масло: API GL-4,

Рекомендовано: FORD M2C-159C, MF M-1143/1144, MB 227.1, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C-86A, FORD M2C-134D, JOHN DEERE J 27NH 420A NH 410B

## **Преимущества и свойства:**

RAVENOL STOU SAE 20W-40 обеспечивает:

- Высокие детергентные и диспергирующие свойства
- Продолжительную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные свойства при высоком давлении
- Высокий и стабильный индекс вязкости

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, MB 227.1, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	
Плотность при 20°C	883 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	111.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	112	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.5 %wt.	DIN 51575
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	6860 мПа*с	ASTM D5293

## Аналоги OEM

**Yamalube**  
ACCTRANSPLUS

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1310114-060-01-999	