

# RAVENOL Kompressorenoel VDL 68

Вязкость: 68

Минеральное



**1 литр**

Артикул:  
**1330099-001**



**5 литров**

Артикул:  
**1330099-005**



**20 литров**

Артикул:  
**1330099-020**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521 L-DAA, ISO/DP 6521 L-DAB, ISO/DP 6521 L-DAG, ISO/DP 6521 L-DAH	
Подходит для	ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW	
Плотность при 20°C	868 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	69 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	104	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	262 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330099-005-01-999	
20 литров	1330099-020-01-999	