

# RAVENOL Trafoel 100P

Минеральное



**200 литров**

Артикул:  
**1330201-200**



**1000 литров**

Артикул:  
**1330201-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Плотность при 20°C	895 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	12 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Температура воспламенения	135 °C	DIN EN ISO 2592
Содержание воды	30 %	IEC 60814
Поверхностное натяжение	40 мН/м	ISO 6295
Чистота	прозрачный	IEC 60296
Ингибиторы	- Gew%	DIN 51757
Вязкость при -30°C	1800 мПа*s	ASTM D5293
Коррозия вызванная серой	-	IEC 62535
после	70 kV	DIN 51757
Полихлорированные бифенилы PCB	-	DIN 51757
Коэффициент диэлектрических потерь (DDF) при 90°C	0.005	IEC 60247
Кислотное число	1.2 mgKOH/g	DIN 51757
Тест на канцерогенность базового масла DMSO Extract (PCA)	3	IP 346
до	30 kV	DIN 51757

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
200 литров	1330201-200-01-999	