

Пластичная смазка RAVENOL Hot Red Grease HRG 1

**1 кг**

Артикул:
1340120-001
Артикул:
1340120-001-03-999
Штрих-код:
4014835756410

**5 кг**

Артикул:
1340120-005
Артикул:
1340120-005-03-999
Штрих-код:
4014835756458

**10 кг**

Артикул:
1340120-010

**15 кг**

Артикул:
1340120-015
Артикул:
1340120-015-03-999
Штрих-код:
4014835756465

**25 кг**

Артикул:
1340120-025
Артикул:
1340120-025-03-999
Штрих-код:
4014835756472

**180 кг**

Артикул:
1340120-180
Артикул:
1340120-180-03-999
Штрих-код:
4014835756489

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51502 KP1P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEВ1	
Цвет	Красновато-коричневый	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
NLGI-Class	1	DIN 51818
Классификация продуктов	KP1P-35	DIN 51502
Рабочая температура	-35 / +160 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	200 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	310-340	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	0	DIN 51802
Температура каплепадения	260 °C	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2200 - 2400 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	140 мм²/с	DIN 51562-1

Аналоги OEM

Caterpillar

4525996