

RAVENOL GFE 5W-20

CleanSynto®

Вязкость: 5W-20

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1111111-001
Артикул:
1111111-001-01-999
Штрих-код:
4014835857810



4 литра

Артикул:
1111111-004
Артикул:
1111111-004-01-999
Штрих-код:
4014835857841



5 литров

Артикул:
1111111-005
Артикул:
1111111-005-01-999
Штрих-код:
4014835857872



10 литров

Артикул:
1111111-010
Артикул:
1111111-010-01-999
Штрих-код:
4014835857902



20 литров

Артикул:
1111111-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1111111-B20
Артикул:
1111111-B20-01-888



60 литров

Артикул:
1111111-060
Артикул:
1111111-060-01-999
Штрих-код:
4014835857964



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111111-D60



208 литров

Артикул:
1111111-208
Артикул:
1111111-208-01-999
Штрих-код:
4014835857988



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111111-D28



1 000 литров

Артикул:
1111111-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN Plus, SP (RC)	
ILSAC	GF-6A	
Одобрено производителем	GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1	
Плотность при 20°C	851 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	47.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.76 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5200 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	13.300 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	11.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.78 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

100151, 0100151, 0100152, 0100153, 100153, 0100154, 100154, 0100155, 100155, 0100159, 100159, 100152

Chrysler

05166240PA, 05166247PA, 05166240PC, 05166247PB, 68523004AA, 68349314AA, 68218896AA, K68218896AA, 68185114PB, 68169968PA, 68169972PA, 68185114PA, 68169968PB, 68185114PC, 68169968CA, 68218897AA, 68218897CA, 68232244CB, K68218897AA, 68218897AB, 68218897CB, 68232244CA, 68247836AA, 68523006AA, 68523001AA, 68101996AA, 68101996CA, 04762632PC, 04762632PA, 04761872PA, 68044413PA, 68523005CA, 04761872PB, 68044413PB, 04762632PB, 04761872PC, 04762632PD, 68524004AA, 68524127AA, 68524981AA, 68524121AA, 68524966AA, 68523971AA, 68524010AA, 68283520AA, 68523002AA, 68349310AA, 68232244AA, 68523005AA, 68523000AA, 68283518AA, 68283518AB, 68397238PA, 04761851PA

General Motors

88863951, 88863952, 88863912, 109120, 19259783, 109075, 88865326, 109226, 88865615, 109208, 88865548, 109209, 19419408, 109286, 19420546, 109286T, 88863121, 88863852, 88862955, 88864608, 88861805, 88863120, 19420547, 109287T, 88864607, 88865140

Motorcraft

XO5W20QHМ, XO5W20Q1SP, XO5W20QFS, XO5W20DSP, XO5W206GFS, XO5W20DSPR, XO5W20DSP1, XO5W20QFS1, XO5W20Q1FS, XO5W20DFS, XO5W20DFSR, XO5W205QFS, XO5W205Q3SP, XO5W205LSP

Toyota

002791QT206S

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есовох	1111111-B20-01-888	