

# RAVENOL Super HD 30

**Вязкость: 30W**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1113300-001**  
Артикул:  
1113300-001-01-999



## 4 литра

Артикул:  
**1113300-004**  
Артикул:  
1113300-004-01-999



## 5 литров

Артикул:  
**1113300-005**  
Артикул:  
1113300-005-01-999



## 10 литров

Артикул:  
**1113300-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1113300-020**  
Артикул:  
1113300-020-01-999



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1113300-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1113300-060**  
Артикул:  
1113300-060-01-999



## 208 литров

Артикул:  
**1113300-208**  
Артикул:  
1113300-208-01-999



**1 000 литров**

Артикул:

**1113300-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CD, SF	
Соответствует требованиям	CCMC G4, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Плотность при 20°C	876 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	103.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	106	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1113300-001-01-000	
	1113300-001-06-999	
10 литров	1113300-010-01-999	