

# RAVENOL HVE High Viscosity Ester Oil 10W-50

**Вязкость: 10W-50**

**Синтетическое**



## **1 литр**

Артикул:  
**1115101-001**  
Артикул:  
1115101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835802940



## **5 литров**

Артикул:  
**1115101-005**  
Артикул:  
1115101-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835802964



## **10 литров**

Артикул:  
**1115101-010**  
Артикул:  
1115101-010-01-999



## **20 литров**

Артикул:  
**1115101-020**  
Артикул:  
1115101-020-01-999



## **20 литров, esobox**

Артикул:  
**1115101-B20**  
Артикул:  
1115101-B20-01-888



## **60 литров**

Артикул:  
**1115101-060**



## **208 литров**

Артикул:  
**1115101-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	MB 229.1	
Плотность при 20°C	852 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.15 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	115 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	5050 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### Hyundai XTeer

1041129, 1011129

### Porsche

PCG04321020, PCG04321030, PCG04321000, PCG04321010, PCG04321022

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есовох	1115101-B20-01-888	
60 литров	1115101-060-01-999	
208 литров	1115101-208-01-999	