

RAVENOL Standard Truck 10W

Вязкость: 10W**Минеральное****20 литров**Артикул:
1123610-020**20 литров, еcobox**Артикул:
1123610-B20**60 литров**Артикул:
1123610-060**208 литров**Артикул:
1123610-208
Артикул:
1123610-208-01-999
Штрих-код:
4014835738188**1 000 литров**Артикул:
1123610-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|--|-----------------|
| API | CF, SF | |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D | |
| Плотность при 20°C | 862 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 6.4 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 36.9 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 123 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 232 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 21 mgKOH/g | ASTM D2896 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|---------------|
| 20 литров | 1123610-020-01-999 | |
| 60 литров | 1123610-060-01-999 | |
| 208 литров | 1123610-208-01-000 | 4014835633780 |
| | 1123610-208-01-400 | 2200000037121 |