

# RAVENOL Standard Truck 30

**Вязкость: 30W**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:  
**1123620-020**



**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1123620-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1123620-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1123620-208**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1123620-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SF	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D	
Плотность при 20°C	887 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	102.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	100	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	262 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	13 mgKOH/g	ASTM D2896

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1123620-020-01-999	
60 литров	1123620-060-01-999	
208 литров	1123620-208-01-999	