

RAVENOL Super Truck 30

Вязкость: 30W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1123720-020



20 литров, есобох

Артикул:
1123720-B20



60 литров

Артикул:
1123720-060
Артикул:
1123720-060-01-999



208 литров

Артикул:
1123720-208
Артикул:
1123720-208-01-999



1 000 литров

Артикул:
1123720-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|--|-----------------|
| API | CF-4, SG | |
| ACEA | B4, E2 | |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F | |
| Плотность при 20°C | 882.9 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 12.2 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 112.8 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 99 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -27 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 272 °C | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| 20 литров | 1123720-020-01-999 | |
| 208 литров | 1123720-208-01-000 | 2200000027986 4014835634787 |