

# RAVENOL Racing Eco Rally RER 5W-50

**Вязкость: 5W-50**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1143102-001**



## 4 литра

Артикул:  
**1143102-004**



## 5 литров

Артикул:  
**1143102-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1143102-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1143102-020**



## 20 литров, есobox

Артикул:  
**1143102-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1143102-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1143102-208**



**1 000 литров**

Артикул:

**1143102-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	USDA Biopreferred®	
Плотность при 20°C	845 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	102.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	189	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4.59 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	3673 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	19.700 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.4 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	12.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.2 %wt.	DIN 51575