

# RAVENOL WATERCRAFT 4T 10W-40

**Вязкость: 10W-40**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1152211-001**



## 4 литра

Артикул:  
**1152211-004**



## 10 литров

Артикул:  
**1152211-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1152211-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1152211-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1152211-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1152211-208**

Характеристики

| Наименование                                | Значение     | Аудит           |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| API                                         | SN           |                 |
| ACEA                                        | A3, B4       |                 |
| Подходит для                                | Yamaha       |                 |
| Плотность при 20°C                          | 861 g/cm³    | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Синий        | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 15.1 mm²/s   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 103.7 mm²/s  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 153          | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 6327 mPa*s   | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -36 °C       | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                   | 234 °C       | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                              | 11.4 mgKOH/g | ASTM D2896      |
| Рекомендации                                | Yamaha       |                 |
| Содержание фосфора                          | 8 mg/kg      | ASTM D5800      |