

# RAVENOL Outboardoel 4T 15W-40

**Вязкость: 15W-40**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1153205-001**  
Артикул:  
1153205-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835729216



## 4 литра

Артикул:  
**1153205-004**  
Артикул:  
1153205-004-01-999



## 5 литров

Артикул:  
**1153205-005**  
Артикул:  
1153205-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835729254



## 10 литров

Артикул:  
**1153205-010**  
Артикул:  
1153205-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835729247



## 20 литров

Артикул:  
**1153205-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1153205-B20**  
Артикул:  
1153205-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1153205-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1153205-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	NMMA FC-W, NMMA FB-83138K	
Подходит для	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Плотность при 20°C	864 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	98.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	150	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Тактность двигателя	4T	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1153205-001-01-100	4014835634411 2200000020567
4 литра	1153205-004-01-999	
5 литров	1153205-005-01-100	4014835634459 2200000030597 2200000032478
10 литров	1153205-010-01-999	
20 литров	1153205-020-01-999	
60 литров	1153205-060-01-999	
208 литров	1153205-208-01-999	