

RAVENOL MARINE 840 40 TBN8

Вязкость: 40W**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1163002-001
Артикул:
1163002-001-01-999

**4 литра**

Артикул:
1163002-004
Артикул:
1163002-004-01-999

**10 литров**

Артикул:
1163002-010

**20 литров**

Артикул:
1163002-020
Артикул:
1163002-020-01-999

**20 литров, esobox**

Артикул:
1163002-B20

**60 литров**

Артикул:
1163002-060
Артикул:
1163002-060-01-999

**208 литров**

Артикул:
1163002-208
Артикул:
1163002-208-01-999

**1 000 литров**

Артикул:
1163002-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CC	
Соответствует требованиям	DEF 2101D, MIL-L-2104 A	
Соответствует спецификациям	SAE 40	
Плотность при 20°C	890 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	153.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	97	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	276 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	8.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.15 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163002-001-06-999	
10 литров	1163002-010-01-999	