

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1181102-001
Артикул:
1181102-001-01-999



4 литра

Артикул:
1181102-004
Артикул:
1181102-004-01-999



10 литров

Артикул:
1181102-010
Артикул:
1181102-010-01-999



20 литров

Артикул:
1181102-020



20 литров, esbox

Артикул:
1181102-B20



60 литров

Артикул:
1181102-060



208 литров

Артикул:
1181102-208



1 000 литров

Артикул:
1181102-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	DTFR 31B120 (MB 345.0), Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315, MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0, VW G 004 000	
Плотность при 20°C	825 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Вязкость при 100°C	6.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	19.56 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	323	DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	172 °C	DIN EN ISO 2592
Вязкость по Брукфильду при -40°C	1080 mPa*s	ASTM D2983
Вязкость при -40°C	1100 mm ² /s	ASTM D445

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1181102-001-01-999	
4 литра	1181102-004-01-999	
20 литров, есовох	1181102-B20-01-999	
60 литров	1181102-060-01-999	
208 литров	1181102-208-01-999	