

RAVENOL Agrar Synto Premium 10W-40

Вязкость: 10W-40

Синтетическое



10 литров

Артикул:
1310201-010



20 литров

Артикул:
1310201-020



20 литров, есобох

Артикул:
1310201-B20



60 литров

Артикул:
1310201-060



208 литров

Артикул:
1310201-208



1 000 литров

Артикул:
1310201-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CJ-4, CK-4	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Одобрено производителем	DTFR 15C110, Deutz DQC IV-18 LA	
Соответствует требованиям	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF LKW, DDC 93K222, IVECO 18-1804 TLS E9, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Type 3.1, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Scania Low Ash, Volvo VDS-4.5	
Плотность при 20°C	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	93.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	161	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6170 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF LKW (für verlängerte Intervalle), Detroit Diesel DDC 93K222, IVECO 18-1804 TLS E9, JASO DH-2, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Typ 3.1, Mack EOS-4.5, Renault VI RLD-3, Scania LowAsh, VOLVO VDS-4.5	