

RAVENOL Agrar Synto 10W-40

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



10 литров

Артикул:
1310251-010



20 литров

Артикул:
1310251-020



20 литров, esobox

Артикул:
1310251-B20



60 литров

Артикул:
1310251-060



208 литров

Артикул:
1310251-208



1 000 литров

Артикул:
1310251-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CI-4	
ACEA	E4, E7	
JASO	DH-1	
Соответствует требованиям	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP-1, DAF HP-2, DTFR 13D100 (MB 235.27), DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.27, MB 235.28, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, Renault RLD-2, Scania LDF-2, TEDOM 258-4, Voith Retarder B, Volvo VDS-3	
Плотность при 20°C	866 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Темно-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	96.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	156	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	13.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.7 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP-1, DAF HP-2, DTFR 13D100 (MB 235.27), DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, JASO DH-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.27, MB 235.28, MTU Typ 3, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Scania LDF-2, TEDOM 258-4 (61-0-0258), VOLVO VDS-3, Voith Retarder B	