

RAVENOL Cateol TO-4 30

Вязкость: 30W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1310613-020
Артикул:
1310613-020-01-999
Штрих-код:
4014835740327



20 литров, есобох

Артикул:
1310613-B20



208 литров

Артикул:
1310613-208
Артикул:
1310613-208-01-999
Штрих-код:
4014835740389



1 000 литров

Артикул:
1310613-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|---|-----------------|
| API | CF, MT-1 | |
| Одобрено производителем | ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F | |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002) | |
| Подходит для | Eaton Fuller | |
| Плотность при 20°C | 880.1 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 11.5 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 95.7 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 108 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 252 °C | DIN EN ISO 2592 |

Аналоги OEM

Caterpillar

7X7855, 143487

Volvo

15002772, 1161943, 1161944

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| 208 литров | 1310613-208-01-000 | 4014835635289 2200000044549 |