

# RAVENOL *Hydraulikoel* HLP-D 22

**Вязкость: 22**

**Минеральное**



## **5 литров**

Артикул:  
**1323303-005**



## **20 литров**

Артикул:  
**1323303-020**  
Артикул:  
1323303-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835760523



## **20 литров, есобох**

Артикул:  
**1323303-B20**



## **208 литров**

Артикул:  
**1323303-208**  
Артикул:  
1323303-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835760585



## **1 000 литров**

Артикул:  
**1323303-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Daimler DBL 6721, MAN N 698, Parker Denison HF-0	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	849 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	4.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	23 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	120	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	200 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1323303-005-01-999	