

RAVENOL *Hydraulikoel HVLP-D 32*

Вязкость: 32W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1323364-020



60 литров

Артикул:
1323364-060



208 литров

Артикул:
1323364-208

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям | AFNOR 48-603, AFNOR 48-690/1, Cetop RP 91H HV, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-3 | |
| Плотность при 20°C | 845.1 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желтый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 6.6 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 32.3 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 165 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -51 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 218 °C | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1323364-020-01-999 | |
| 208 литров | 1323364-208-01-999 | |